
IM 1000 MS de Luxe specificaties

Te plaatsen onder het systeem- plafond met behulp van speciale aluminium bovenaansluitingen en/of zij-aansluitingen. De bovenaansluitingen zijn voorzien van een geïntegreerde schilderijrail.

Plint naar keuze:

- terugliggend aluminium plint
- aluminium blokplint
- vlak aluminium plint
- RVS-plinten

Optie:

- bijpassende aluminium clickplint t.b.v. traditionele wanden/muren

Bijzondere kenmerk:

- aluminium raam- en deurkozijnen van resp. slechts 14 en 28 mm breed (!)

Optie:

- softline aluminium deurkozijnen
- wandomvattende stalen raam- en deurkozijnen
- hardhouten raam- en deurkozijnen

Voeg:

- naadloos
- aluminium clicklijst (t.p.v. kozijnen)

Optie:

- 10 mm terugliggende voeg met bies (t.p.v. kozijnen)

Standaardkleur aluminium profielwerk:

- in ieder gewenste RAL-kleur verkrijgbaar

Opties:

- metallic kleuren
- signaalkleuren
- structuur kleuren
- houtreproductie kleuren (special)

Panelen:

- gipskartonpanelen, (dikte 12,5 mm)
- Vezel versterkte gipskartonpanelen (dikte 12,5 mm)

Afwerking:

- Vescom / Durafort vinyl afwerking naar keuze
- scan en sauswerk
- sauswerk
- spack- spuitwerk
- houten bekleding

Standaard:

- stompe deur

Opties:

- verdiepingshoge deuren
- deuren met spiegelstuk
- schuifdeuren (voor de wand)
- schuifdeuren (geïntegreerd in de wand)
- hardglazen deuren
- hardglazen schuifdeuren
- aluminium (kader-) deuren

Dubbele of enkele beglazing in de vorm van:

- 4, 5 of 6 mm floatglas
- gefigureerd glas
- gelaagd glas
- geluidswerend glas
- brandwerend glas

Opties:

Tussen het glas ingebouwde:

- jaloezieën: 25 mm breed aluminium
- lamellen: 50 mm breed aluminium
- handbediening of elektrisch
- diverse folie's/fotofolie's

Geluidswaarde:

- Rw 44 dB: (aan weerszijden met enkel gips beplaat)
- Rw 50 dB: (aan weerszijden met dubbel gips beplaat)

Brandrapporten:

- 30/60 min

