

---

## IM 1012 HGS SPECIFICATIES

### Plint:

- aluminium U-profiel, vast U-deel, afm. 25x40 mm

### Muuraansluiting:

- aluminium U-profiel, 2-delig clickprofiel, afm. 25x32 mm

### Plafondaansluiting:

- aluminium U-profiel, vast U-deel, afm. 25x40 mm

### Deurkozijnen:

- aluminium, verdiepingshoog

### Bijzondere kenmerk:

- aluminium deurkozijnen van 16 mm breed (!) aan de voorzijde en 32 mm breed aan de aanslagzijde

### Optie:

- deuren op vloerpotten (zonder deurkozijnen)

### Standaardkleur:

- metalen en aluminium onderdelen:
- in ieder gewenste RAL-kleur verkrijgbaar

### Optie:

- metallic kleuren
- signaalkleuren
- structuur kleuren
- houtreproductie kleuren (special)

### Glaspanelen:

- 55/2 PP-geslepen gelaagd glas, dikte 10,76 mm moduul 750 mm
- 66/2 PP-geslepen gelaagd glas, dikte 12,76 mm moduul 750 mm

### Optie:

- 10 mm pp-geslepen gehard glas
- 12 mm pp-geslepen gehard glas

### Voeg:

- V-voeg d.m.v. transparante IM-tape

### Optie:

- V-voeg d.m.v. clip-in profiel in kopse kant glas

Bevestiging glas:

- d.m.v. trillingsvrije rubberen afdichting (droog systeem)
- rubber in kleur zwart

Optie:

- rubber in kleur grijs

Deur: Stompe deur, HPL – met Formica 1 afwerklaag

Opties:

- hardglazen verdiepingshoge deur
- hardglazen deur met spiegelstuk
- hardglazen schuifdeuren
- aluminium (kader-) deuren
- Stompe deur, HPL Formica 2 of 3 afwerklaag alsmede Duropal of Egger afwerklaag

Deurbeslag:

- Dorma Office Junior beslag RVS of geanodiseerd aluminium

Deurkrukken:

- rvs of geanodiseerd aluminium in diverse uitvoeringen

Scharnieren:

- rvs of geanodiseerde claritscharnieren
- rvs scharnieren, rechte uitvoering, type MK1
- rvs scharnieren, afgeronde uitvoering, type MK3

Valdorpels:

- hardglazen deuren te voorzien van valdorpels

Deurdrangers:

- hardglazen deuren te voorzien van deurdrangers

Folie:

- hardglazen wanden en deuren te voorzien van diverse folie's/fotofolie's

