

---

## IM 1012 HGS TWIN SPECIFICATIES

### Plint:

- aluminium basis plintprofiel voor opname 2x glas d.m.v. clicklijst

### Muur-/wandaansluiting:

- aluminium basis wandprofiel voor opname 2x glas d.m.v. clicklijst

### Plafondaansluiting:

- aluminium basis plafondprofiel voor opname 2x glas d.m.v. clicklijst

### Deurkozijnen:

- aluminium, verdiepingshoog

### Bijzondere kenmerk:

- hoge geluidsisolatie door het toepassen van 2x glas met spouw
- $R_w = 50\text{dB}$  (!)
- In spouw wordt een geperforeerd profiel met isolatie toegepast voor het extra reduceren van geluid

### Glaspanelen:

- 55/2 PP-geslepen gelaagd glas10+ mm (2x) moduul 750 mm
- 66/2 PP-geslepen gelaagd glas12+ mm (2x) moduul 750 mm

### Optie:

- 10 mm pp-geslepen gehard glas (2x)
- 12 mm pp-geslepen gehard glas (2x)

### Voeg:

- Nulvoeg d.m.v. transparante IM-tape

### Standaardkleur:

- in ieder gewenste RAL-kleur verkrijgbaar

### Opties:

- metallic kleuren
- signaalkleuren
- structuur kleuren
- houtreproductie kleuren (special)

### Bevestiging glas:

- d.m.v. trillingsvrije rubberen afdichting (droog systeem)
- kleur zwart

### Optie:

- rubber in kleur grijs.

### Standaard:

- hardglazen verdiepingshoge deur

Opties:

- gesloten HPL-deuren
- gesloten 100 mm dikke HPL-deuren
- hardglazen schuifdeuren
- aluminium (kader-) deuren

Deurbeslag:

- Dorma Office Junior beslag in RVS of geanodiseerd aluminium

Opties:

- Artitec RVS deurbeslag of handgrepen voor de overige deuren

Deurkrukken:

- RVS of geanodiseerd aluminium in diverse uitvoeringen

Scharnieren:

- RVS of geanodiseerde claritscharnieren
- RVS scharnieren, rechte uitvoering, type MK1
- RVS scharnieren, afgeronde uitvoering, type MK3
- RVS scharnieren, 3-D verstelbaar

Valdorpels:

- Hardglazen deuren te voorzien van valdorpels

Deurdrangers:

- Hardglazen deuren te voorzien van deurdrangers

Folie:

- Hardglazen wanden en deuren te voorzien van diverse folie's / fotofolie's

