

---

## **SPECIFICATIES: IM CLASSIC FRAME ECO (Rw=36 dB)**

Geluid reducerende kitloze nostalgische "Classic Frame Eco" wand.

Bijzondere kenmerken "Classic Frame Eco" wand:

- Jaren '60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze.

Plint:

- aluminium U-profiel, vast U-deel, afm. 25x40 mm

Muuraansluiting:

- aluminium U-profiel, 2-delig clickprofiel, afm. 25x32 mm

Plafondaansluiting:

- aluminium U-profiel, vast U-deel, afm. 25x40 mm

Deurkozijnen:

- aluminium, verdieping hoog, afm. bxd 55x16 mm (zeer slank)

Glaspanelen in vakverdeling naar keuze:

- 1x Silence gelaagd 55/2 SI

Bevestiging glas:

- d.m.v. trillingsvrije rubberen afdichting (droog systeem)
- kleur rubbers zwart

Profielen voor vakverdeling glaswand:

- Aluminium Vlakprofielen, afm. 30x3 mm

Kleur alle metalen en aluminium onderdelen:

- Zwart, Ral 9005 mat structuur (fijn)

Deur IM Classic Frame ECO:

- Jaren '60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze
- Hardglazen deur met kader 30x15x30 mm
- uitvoering deur: verdiepingshoge deur (andere hoogte deur op aanvraag)

Profielen naar keuze voor vakverdeling deur:

- Aluminium Vlakprofielen, afm. 30x3 mm

Kleur alle metalen en aluminium onderdelen deur:

- Zwart, Ral 9005 mat structuur (fijn)

Sloten:

- Intermontage Classic slot, kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)
- Uitvoering in loop of PC (dekplaat wordt hier op aangepast)

Deurkrukken:

- Type naar keuze uit standaard collectie
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

Scharnieren:

- IM Classic opbouw scharnieren type MK1
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

Valdorpels (optioneel):

- Deuren voorzien van een valdorpel.
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

Deurdrangers (optioneel):

- Deuren te voorzien van een deurdranger
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

---

**SPECIFICATIES: IM CLASSIC FRAME ECO (Rw=38 dB)**

Geluid reducerende kitloze nostalgische “Classic Frame Eco” wand.

Bijzondere kenmerken “Classic Frame” wand:

- Jaren ‘60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze.

Plint:

- aluminium U-profiel, vast U-deel, afm. 25x40 mm

Muuraansluiting:

- aluminium U-profiel, 2-delig clickprofiel, afm. 25x32 mm

Plafondaansluiting:

- aluminium U-profiel, vast U-deel, afm. 25x40 mm

Deurkozijnen:

- aluminium, verdieping hoog, afm. bxd 55x16 mm (zeer slank)

Glaspanelen in vakverdeling naar keuze:

- 1x Silence gelaagd 66/2 SI

Bevestiging glas:

- d.m.v. trillingsvrije rubberen afdichting (droog systeem)
- kleur rubbers zwart

Profielen voor vakverdeling glaswand:

- Aluminium Vlakprofielen, afm. 30x3 mm

Kleur alle metalen en aluminium onderdelen:

- Zwart, Ral 9005 mat structuur (fijn)

Deur IM Classic Frame ECO:

- Jaren ‘60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze
- Hardglazen deur met kader 30x15x30 mm
- uitvoering deur: verdiepingshoge deur (andere hoogte deur op aanvraag)

Profielen naar keuze voor vakverdeling deur:

- Aluminium Vlakprofielen, afm. 30x3 mm

Kleur alle metalen en aluminium onderdelen deur:

- Zwart, Ral 9005 mat structuur (fijn)

Sloten:

- Intermontage Classic slot, kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)
- Uitvoering in loop of PC (dekplaat wordt hier op aangepast)

Deurkrukken:

- Type naar keuze uit standaard collectie
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

Scharnieren:

- IM Classic opbouw scharnieren type MK1
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

Valdorpels (optioneel):

- Deuren voorzien van een valdorpel.
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

Deurdrangers (optioneel):

- Deuren te voorzien van een deurdranger
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

---

## **SPECIFICATIES: IM CLASSIC FRAME TWIN (tot Rw=40dB)**

Hoge geluid reducerende kitloze nostalgische "Classic Frame Twin" wand.

Bijzondere kenmerken "Classic Frame Twin" wand:

- Jaren '60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze.

Plint:

- metalen U-profiel, vast U-deel, afm. bxx 55x40 mm

Muuraansluiting:

- metalen U-profiel, 2-delig clickprofiel, afm. bxx 55x40 mm

Plafondaansluiting:

- metalen U-profiel, vast U-deel, afm. bxx 55x40 mm

Deurkozijnen:

- aluminium, verdieping hoog, afm. bxd 55x16 mm (zeer slank)

Glaspanelen in vakverdeling naar keuze:

- 2x Silence gelaagd

Bevestiging glas:

- d.m.v. trillingsvrije rubberen afdichting (droog systeem)
- kleur rubbers zwart

Profielen naar keuze voor vakverdeling glaswand:

- Aluminium Vlakprofielen, afm. 25x3 mm
- Aluminium U-25 profielen
- Aluminium 25 Blokprofiel,

Kleur alle metalen en aluminium onderdelen:

- Zwart, Ral 9005 mat structuur (fijn)

Deur IM Classic Frame Twin:

- Jaren "60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze
- Hoge geluidsisolatie
- 2x Silence gelaagd/gehard veiligheidsglas met kader 25-40-25 mm
- variabele grootte van dekplaat voor slotkast op aanvraag
- uitvoering deur: verdiepingshoge deur (andere hoogte deur op aanvraag)

Profielen naar keuze voor vakverdeling deur:

- Aluminium Vlakprofielen, afm. 25x3 mm

Kleur alle metalen en aluminium onderdelen deur:

- Zwart, Ral 9005 mat structuur (fijn)

Sloten:

- Intermontage smal slot, kleur voorplaat zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)
- Uitvoering in loop of PC (dekplaat wordt hier op aangepast)

Deurkrukken:

- Type naar keuze uit standaard collectie
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

Scharnieren:

- IM Classic opbouw scharnieren
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

Valdorpels (optioneel):

- Deuren voorzien van een valdorpel.
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)

Deurdrangers (optioneel):

- Deuren te voorzien van een deurdranger
- Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn)